

Kamera Kontrol Ünitesi

AK-UCU600

CCU, hala kompakt bir boyuta sahip olmasına rağmen eş zamanlı UHD ve HD çıkışı destekler. HD modu, normal çekimler sırasında 240p, 180p ve 120p çıkışlarını mümkün kılar.



KEY FEATURES

- Çift UHD 12G-SDI sistemi içerir ve 3G-SDI dörtlü bağlantı ile iki prototip dönüşümünü destekler
- Sıkıştırılmamış video sinyallerinin kamera ile CCU arasında yaklaşık 2000 metrelik mesafeye fiber optik aktarımı
- SDI (3G-SDI üzerinden 4K) çıkışı üzerinden TICO'yu destekler (4K sinyali geleneksel bir 3G-SDI kablosu üzerinden aktarılabilir)
- Eş zamanlı HDR/SDR çıkışı ve eş zamanlı HDR BT2020/B709 çıkışı destekler
- IP akışını destekler (100 Base-T)

**Son Yazılım
Güncellemesi**

AK-UCU600 Kamera Kontrol Ünitesi (CCU) ile 4K/HD video sinyallerinin optik fiber üzerinden sıkıştırılmamış, uzun mesafeli aktarımı desteklenir. AK-HRP1000GJ/1005GJ Uzaktan Çalıştırma Panelleri (ROP), olağanüstü görünürlük ve hızlı yanıt işlevleri sunan renkli bir LCD ekran ile donatılmıştır. Bu sistem yüksek kaliteli video ve olağanüstü çalışabilirlik sağlar. Gücün CCU tarafından sağlanması durumunda kamera ve CCU arasında yaklaşık 2000 metreye kadar uzun mesafeli aktarım mümkündür. Kamera başlığına yerel bir güç kaynağı ekleyerek ve genel amaçlı, tek modlu optik fiber kullanarak mesafe 10.000 metreye kadar artırılabilir. Özel bir seri hat dışında CCU ve ROP arasında LAN kablosu üzerinden IP bağlantısı da desteklenir.

SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.com.tr/professional-camera/Kontrol-Unitesi/AK-UCU600>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.com.tr/professional-camera/contact-us>